



Modelle / Version 5W, 10W, 14W, 24W

DE – Installationsanleitung

1. Sicherheitshinweis

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr bevor Sie mit der Installation beginnen. Nur Fachpersonen dürfen Arbeiten am Stromnetz ausführen. Die Leuchte darf nicht auf ungeeigneten Oberflächen montiert werden. Bei defekten Geräten Stromzufuhr unterbrechen. Defekte Abdeckung ersetzen

2. Produktbeschreibung

Flache LED Wandleuchten. Flache LED Leuchte für Innenmontage (Aussenmontage). Kleiner Stromverbrauch hohe Energieeffizienz!

Geeignet für Korridore, Flure und Treppenhäuser.

3. Montage

Befestigen Sie den Montagebügel mit 2 Schrauben. Netzanschlusskabel durch die Gummidurchführung am Leuchten-Boden einführen. Leuchte an der Wand resp. am Montagebügel befestigen. Abdeckung richten und befestigen.

Installation

Der Stromkreis muss mit einem Leistungsschutzschalter abgesichert sein. Schliessen Sie die Kabel an:

L = Stromführender Leiter (braun oder schwarz)
N = Neutraleiter (blau)
PE = Erdung (gelb grün)

4. Technische Daten

Nennspannung: 220–240 V ~ 50 Hz
Lichtleistung: 5 W, 10 W, 14 W, 24 W
Lichtstrom: ca. 450 lm, 900 lm, 1250 lm, 2150 lm
Farbtemperatur: 3000 K
Leistungsfaktor: > 0,5
Installationshöhe: ca. 1.6m
Schutzart: IP43
Masse: 14 / 24 / 36 / 55 x 8.5 x 3.5cm,
Lebensdauer LED L70: > ca. 35 000 h
Abdeckung: Aluminium
Temperaturbereich: -10 bis +55°C
Konformität: CE, Rohs

FR – Notice d'installation

1. Consignes de sécurité

Avant l'installation, contrôler que les câbles électriques ne soient pas sous tension. L'installation ne doit être faite que par des électriciens qualifiés en respectant les réglementations du pays correspondant. Les réparations ne doivent être effectuées que par un atelier spécialisé.

2. Description du produit

La lampe LED plat pour montage mural.
Pour montage intérieur, mural ou extérieur.

La lampe est utilisable dans un couloir, palier, cage d'escaliers

3. Montage

Marquer les trous de fixation et percer en correspondance avec les chevilles et vis de fixation. S'assurer que les chevilles soient fermement maintenues et visser le part de montage de la lampe. Brancher le câble. Fixer le capot. Attention que l'eau ne peut pas entrer à l'intérieur de la lampe. Vérifier que le capot aluminium ne bouge pas.

Installation

Le circuit électrique doit être protégé avec un dispositif réglementaire. A connecter.

L = Phase (marron ou noir)
N = Neutre (bleu)
PE = Terre (jaune vert)

4. Caractéristiques techniques

Tension nominale : 220–240 V ~ 50 Hz
Puissance d'éclairage : 5W, 10W, 14W, 24W
Flux lumineux : env. 450 lm, 900 lm, 1250 lm, 2150 lm
Température du couleur : 3000 K
Facteur de puissance : > 0,5
Hauteur de montage : ca. 1.6m
Protection : IP43
Dimension: 14 / 24 / 36 / 55 x 8.5 x 3.5cm,
Durée de vie LED L70 : > env. 35 000 h
Couvercle aluminium
Gamme des températures de service ; -10 à +55°C
Conformité: CE, Rohs

