

LED Strahler 100W und 200W



DE - Installationsanleitung

1. Beschreibung

Hochwertiger LED Strahler für Innen- und Aussenmontage. Mit Montagebügel und Anschluss für schnelle Montage.

2. Sicherheitshinweise!

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr bevor Sie mit der Installation beginnen. Nur Fachpersonen dürfen Arbeiten am Stromnetz ausführen. Die Leuchte darf nicht auf ungeeigneten Oberflächen montiert werden. Bei defekten Geräten Stromzufuhr unterbrechen. Defekte Schutzgläser ersetzen. Diese Leuchte enthält eingebaute LED's. Diese können nicht ersetzt werden. Die Montage nur gemäss den landesüblichen Normen ausführen.

3. Installation

Der Stromkreis muss mit einem Leistungsschutzschalter abgesichert sein.

L = Stromführender Leiter (braun oder schwarz)

N = Neutraleiter (blau)

(PE) = Erdung (grün / gelb)

5. Technische Daten

Nennspannung: 220-240 V ~ 50 Hz

Leuchtmittel: LED 100W oder 200W

Lichtstrom: 100W: 10000lm, 200W: 20000lm

Farbtemperatur: ca. 4000 K

Schutzart: IP65, Klasse I, CE

Masse: 100W: 273 x 310 x 56 mm

200W: 341 x 415 x 70 mm

Montage Höhe: 3-6m

Temperaturbereich: -10 bis +40°C

Prüfart: CE, Rohs

FR - Notice d'installation

1. Description du produit

Projecteur à LED (déetectrice) de haute qualité. La lampe est utilisable pour intérieur et extérieur. Avec accessoires montage.

2. Consignes de sécurité!

Avant l'installation, contrôlez que les câbles électriques ne soient pas sous tension. L'installation ne doit être faite que par des électriciens qualifiés en respectant les réglementations du pays correspondant. Les réparations ne doivent être effectuées que par un atelier spécialisé.

3. Installation

Le circuit électrique doit être protégé avec un dispositif réglementaire. L = Phase (marron ou noir)

N = Neutre (bleu)

(PE) = Terre (vert/jaune)

5. Caractéristiques techniques

Tension nominale : 220-240 V ~ 50 Hz

Source lumineuse : LED 100W ou 200W

Flux lumineux : 100W : 10000lm, 200W : 20000lm

Température du couleur : env. 4000 K

Protection : IP65, classe I, CE

Dimension: 100W: 273 x 310 x 56 mm

200W: 341 x 415 x 70 mm

Hauteur de montage : 3-6m

Gamme des températures de service : -10 à +40°C

Conformité : CE, Rohs