Streifen Wandleuchte 6W

Z-Licht CE



DE – Installationsanleitung

1. Sicherheitshinweis
Unterbrechen Sie die Stromzufuhr bevor Sie mit der Installation beginnen. Nur Fachpersonen dürfen Arbeiten am Stromnetz ausführen. Die Leuchte darf nicht auf ungeeigneten Oberflächen montiert werden. Bei defekten Geräten Stromzufuhr unterbrechen. Defekte Abdeckung ersetzen


2. Produktbeschreibung
Flache LED Wandleuchten IP65. Flache LED Leuchte für Innen- und Aussenmontage. Kleiner Stromverbrauch hohe Energieeffizienz!

Geeignet für Aussenwände, Korridore, Flure und Treppenhäuser.

3. Montage
Befestigen Sie den Montagebügel mit 2 Schrauben. Netzanschluss-kabel durch die Gummidurchführung am Leuchten-Boden einführen. Leuchte an der Wand resp. am Montagebügel befestigen. Abdeckung richten und befestigen.

Installation
Der Stromkreis muss mit einem Leistungsschutzschalter abgesichert sein. Schliessen Sie die Kabel an:

L = Stromführender Leiter (braun oder schwarz)
N = Neutralleiter (blau)
PE = Erdung (gelb grün)



Einstellbar CCT: 2700K, 3000K, 4000K

4. Technische Daten
Nennspannung: 220–240 V ~ 50 Hz
Lichtleistung: 2x3W
Lichtstrom: 2 x.400lm
Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 4000K
Leistungsfaktor: > 0,5
Installationshöhe: ca. 1.6m (0,5m-2m)
Schutzart: IP65
Masse: 115x30x90mm
Lebensdauer LED L70: > ca.50 000 h
Abdeckung: Aluminium
Temperaturbereich: -10 bis +55°C
Konformität: CE, Rohs

FR – Notice d'installation

1. Consignes de sécurité
Avant l'installation, contrôler que les câbles électriques ne soient pas sous tension. L'installation ne doit être faite que par des électriciens qualifiés en respectant les réglementations du pays correspondant. Les réparations ne doivent être effectuées que par un atelier spécialisé.


2. Description du produit
La lampe LED plat IP65 pour montage mural.
Pour montage intérieur, mural ou extérieur.

La lampe est utilisable dans les murs un couloir, palier, cage d'escaliers

3. Montage
Marquer les trous de fixation et percer en correspondance avec les chevilles et vis de fixation. S'assurer que les chevilles soient fermement maintenues et visser le part de montage de la lampe.
Brancher le câble. Fixer le capot. Attention que l'eau ne peut pas entrer à l'intérieur de la lampe. Vérifier que le capot aluminum ne bouge pas.

Installation
Le circuit électrique doit être protégé avec un dispositif réglementaire.
A connecter.

L = Phase (marron ou noir)
N = Neutre (bleu)
PE = Terre (jaune vert)



Réglage CCT : 2700K, 3000K, 4000K

4. Caractéristiques techniques
Tension nominale : 220–240 V ~ 50 Hz
Puissance d'éclairage: 2x3W
Flux lumineux : 2 x.400lm
Température du couleur : 2700K, 3000K, 4000K
Facteur de puissance : > 0,5
Hauteur de montage : ca. 1.6m (0,5m-2m)
Protection : IP65
Dimension : 115x30x90mm
Durée de vie LED L70 : > env. 50 000 h
Couvercle aluminum
Gamme des températures de service ; -10 à +55°C
Conformité: CE, Rohs

Z-Licht CE